

Excellence in optics

Portable Slit Lamp



光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮



精密加工のアルミニウム製本体

軽量で、耐性・強度に優れています。

最新の光学技術による高品質画像 (倍率：10x, 16x)

多層コーティングレンズにより、優れた鮮明画像が得られます。



調整可能な照明レベル

LED 照明装置は、ダイヤルにより無段階に調整可能です。

据置型の性能を継承した手持タイプ

前房の炎症等を評価する際に用いる1mm×1mm 角やLED 固視灯を備えています。



LED固視灯

電池の消耗を抑えるオートオフ機能

2 分 30 秒後に自動でオフになり、消し忘れや電池の消耗を抑えます。



スリット ホイール						
	1x1	0.15	0.5	0.8	1.6	12
フィルター ホイール						
	レッドフリー	コバルトブルー	中間濃度 0.8	無色		

カタログ番号	商品名
3010-P-2000	キーラー ポータブルスリットランプ

[別売品]

カタログ番号	商品名
3010-P-7000	PSL キャリーケース
1030-P-7195	PSL LED電球
3010-P-7004	PSL Eye カップ (2 個入)
EP59-47130	PSL 予備リチウムバッテリー



■ 製品仕様

外形寸法	本体：H210×W116×D238mm バッテリーチャージャー：H40×W138×D205mm
質量	本体：約 900g / バッテリーチャージャー：約 300g
スリット長さ	12mm
スリット幅	1mm 角、0.15mm、0.5mm、0.8mm、1.6mm、φ12mm
フィルター	レッドフリー、コバルトブルー、中間濃度 (0.8)、透明
赤外線保護	赤外線カットフィルター内蔵
スリット回転	左右 60° 無段階
光源	LED 電球
固視灯	LED 2 箇所
照明制御	無段階可変
連続照明時間	約 90 分
充電時間	2 時間 30 分 (完全放電からの充電時)
使用電力	充電時：100V 使用時：30VA、バッテリー使用時 12V DC2.5A
生体顕微鏡	収束角度：13° 倍率：10×、16× 観察視野：16mm (10×) 10.5mm (16×) 焦点距離：100mm (10×) 80mm (16×)

日本総代理店



本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。