

 Keeler

英国 キーラー社

スリットランプ 40Z



Z Series Slit Lamp



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

背景照明

3020-P-7087-S
keelerLED 背景照明セット
(ZEISSタイプ)



アプラインーション

2414-P-2100
キーラー
アナログ アプラインーション
トノメーター(Z)タイプ



カメラシステム

① デジタルカメラ

DCS-K

キーラー スリット用デジタルカメラシステム
(専用ビームスプリッター、カメラマウント付属)



② CCDカメラ

THD-23FHD

イケガミCCDカメラシステム
(5mケーブル付)

③ 高性能フルハイビジョンカメラ

AS-320HDMC


高性能フルハイビジョンカメラ

②③ 共通付属システム

- ・ **KBS50**
ビームスプリッター
(IN/OUT機能付)
- ・ **SD-033**
Cマウント手動絞リアダプター

スライディング接続ケーブル

Z0261-S
キーラー 接続キットセット
(スリットランプ用)



スライド式光学台



細部の性能と優れた操作性が上質なデザインと融合



歴史が証明する高度な光学設計技術

キーラーは今日まで数々の眼科用医療光学機器を世に送り出してきました。光学設計と製造に100年の伝統を持つキーラーの自信作です。



利便性の高いフィルターを標準装備

フィルターホイール内に減光、レッドフリー、コバルトブルー、顕微鏡部にドロップインのイエローフィルター、プリズム部に跳ね上げタイプのディフューザーが標準装備されています。

アパーチャー							
	0.2	1	2	3	5	9	14
フィルターホイール							
	無色	減光	レッドフリー	コバルトブルー			

■倍率 (5段階)



カタログ番号	商品名
3020-P-2084	キーラー スリットランプ 40Z (LED)

※光学台は別売りです



長寿命・低消費電力のLED照明

LEDは3,800Kの色温度。青色のレベルをわずかにあげているので、蛍光観察時に有効です。また、寿命は10,000時間以上で、長期間交換の必要がありません。



操作性向上のための配慮

照明光の調光ノブをジョイスティックに近接配置しました。調光における操作性が向上しました。

■製品仕様

光 学 部	ガリレオ式双眼光学系、ドラム回転式倍率
倍 率	6×, 10×, 16×, 25×, 40×
接 眼 レ ン ズ	12.5×
視 野 径	34mm, 22mm, 14mm, 8.5mm, 5.5mm
眼 幅 調 節	49mm~77mm
視 路 角	13°
作 動 距 離	107mm
ス リ ッ ト 長 / 幅	0.2mm ~ 14mm / 0mm ~ 14mm 連続可変
ス リ ッ ト 径	0.2mm, 1mm 正方形, 2mm, 3mm, 5mm, 9mm, 14mm
フ ィ ル タ ー	クリア, 減光, レッドフリー, コバルトブルー, イエロー, ディフューザー
ス リ ッ ト 角 度	360°
ス リ ッ ト 回 転	参照スケール付
ベース可動範囲	Z軸 25mm, X軸 107mm, Y軸 110mm
垂 直 調 節	12mm
顎 台 高 さ 調 節	75mm
顕 微 鏡 寸 法	750mm×540mm×450mm
重 量	5.2kg
電 源	AC100V (±10%)
固 視 灯	赤色 LED
照 明 用 電 球	LED

届出番号:27B1X00001KZSL01



日本総代理店



アールイーメディカル株式会社

R E MEDICAL, INC.

本 社 : 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東 京 営 業 所 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所 : 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東
福 岡 営 業 所 : 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

▶本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181